

Étapes d'ouverture de la piscine

- 01** Procurez-vous la trousse d'ouverture de Maître piscinier.
- 02** Nettoyez le pourtour de votre piscine avec le produit **Pisci Net**.
- 03** Retirez les feuilles et autres débris du fond de la piscine à l'aide d'une pousse ou d'une tige.
- 04** Utilisez le dégraisseur à piscine **Pisci Aid** que vous devez simplement verser dans la piscine.
- 05** Vérifiez ensuite l'état de votre système de filtration.
 - Si le sable à filtrer semble sale, utilisez un produit tel que **Pisci Filtre** pour le nettoyer.
 - Le sable doit cependant être remplacé au minimum tous les 5 ans, mais on recommande généralement de **le changer après 3 ans**.
- 06** Branchez le boyau de la valve à 3 voies à la pompe.
- 07** Branchez le boyau de la pompe au filtreur.
- 08** Branchez le boyau entre le filtreur et le retour d'eau.
- 09** Prenez soin de lubrifier adéquatement tous les joints d'étanchéité avec un lubrifiant adapté.
- 10** Branchez le backwash à l'entrée Waste de votre filtreur.
- 11** Remplacez tous les bouchons. Pour maximiser leur efficacité, vous pouvez les couvrir de téflon.
- 12** Installez le manomètre et recouvrez son embout de téflon.
 - En temps normal, vous devriez lire « 0 » sur l'indicateur.
- 13** Montez le niveau de l'eau juste au-dessus de l'écumoire.
 - Si vous prévoyez utiliser un aspirateur, montez plutôt le niveau de l'eau en haut de l'écumoire.
- 14** Mettez le filtre en marche et vérifiez que le système est pleinement fonctionnel.
- 15** Effectuez un lavage à contre-courant (backwash).
- 16** Placez le filtre à la position drain ou waste.
- 17** Nettoyez le fond de la piscine à l'aide de l'aspirateur.
 - N'oubliez pas de nettoyer le panier à charpie de la pompe afin d'en maximiser la succion.
 - Au besoin, vous pouvez remonter le niveau d'eau au milieu de l'écumoire.
- 18** Faites fonctionner la piscine pendant 5 à 6 heures.
- 19** Vérifiez votre PH et ajustez-le.
- 20** Utilisez ensuite la bonne quantité de traitement Pisci Choc.
 - Au besoin, vérifiez avec votre détaillant d'avoir la bonne quantité.
- 21** Patientez 24 heures et faites un second lavage à contre-courant.
- 22** Faites fonctionner la pompe jusqu'à ce que l'eau soit claire et limpide.
 - Vous devrez probablement laisser la pompe en fonction au moins 24 heures, sans pause pendant la nuit.
- 23** Balancez les niveaux de PH, d'alcalinité et de dureté de l'eau.
 - Apportez votre échantillon chez votre détaillant Noréa Foyers- Maître Piscinier le plus près.