Le guide du Maître Piscinier

pour une fermeture de piscine sans souci

Meilleur moment pour fermer la piscine?

Le plus tard possible à partir du 10 octobre environ (température entre 8 et 10 degré)

Ne pas fermer la filtration avant la fermeture de la piscine

Matériels nécessaires

- PISCI-KIT
- Antigel
- Kit de foam pour l'écumoire
- Bâche d'hivernage
- Bouchon d'hivernation
- Tuyau de vidange d'eau (backwash)
- Aspirateur de piscine
- Épuisette
- Protection pour la thermopompe

1.Nettoyer la piscine

- Retirer les feuilles de la piscine
- Frotter les parois
- Passer l'aspirateur
- Effectuer un lavage contre-courant
- Balancer les paramètres de l'eau (alcalinité, PH, chlore)

2. Baisser le niveau de l'eau

- Fermer la pompe
- Mettre le filtre en position vidange (drain ou waste)
- Fermer complètement l'entrée d'eau de l'écumoire (poignée pointée vers le haut), cela se trouve à être la valve à trois voies (by-pass)
- Redémarrer la pompe (l'eau va commencer à se vider)
- Baisser le niveau d'eau de 45 cm à 50 cm (18 à 20 pouces) sous l'écumoire
- Une fois l'eau abaissée, refermer la pompe
- Ajouter les produits du PISCI KIT
- Remiser vos produits chimiques dans un endroit sec et chauffé pour les conserver.

3. Remisage de l'écumoire et drain de fond

- Retirer les accessoires mobiles de l'écumoire et de la piscine:
  - Panier et porte de l'écumoire
  - Le retour d'eau + installer le bouchon jaune d'hivernement
  - Thermomètre, lumière
  - Marche ou échelle
- Verser l'antigel par le tuyau du drain de fond jusqu'à voir du liquide rose sortir du drain de fond au milieu de la piscine;
- Ajouter le kit de FOAM pour l'écumoire.

4. Remisage du filtreur

- Dévisser le tuyau qui relie le filtreur à la pompe;
- Nettoyer-le et le mettre de côté avec les autres tuyaux;
- Retirer le bouchon de vidange, situé au bas du filtreur;
- Remiser la tête du filtreur dans un abri chauffé;
- Couvrir le réservoir avec un sac de plastique.

5. Remisage de la pompe

- Fermer le disjoncteur et débrancher la pompe;
- Dévisser le couvercle, videz l'eau de la pompe et nettoyez le panier;
- Dévisser le ou les deux bouchons de drainage en dessous de la pompe. Prenez soin de bien évacuer l'eau. Nettoyer et assécher la pompe;
- Ranger les bouchons et autres pièces dans le panier de la pompe;
- Remiser le tout dans un endroit sec et à l'abri du gel.

6. Remisage de la thermopompe

- La mettre en mode arrêt et fermer le disjoncteur;
- Déconnecter les deux tuyaux ;
- Nettoyer et mettre de côté avec les autres tuyaux;
- Drainer et souffler l'eau de la thermopompe à l'aide d'une balayeuse sec/humide de type ShopVac;
- Essuyer les résidus d'eau;
- Verser de l'antigel ;
- Au choix, vous pouvez boucher les deux sorties avec des bouchons expansibles;
- Recouvrer la thermopompe d'une housse imperméable ou d'un abri neige.

7. Remisage des autres appareils

- Tous les autre appareils (générateur de sel ou système UV) doivent être débranchés, vidés, asséchés et remisés au sec dans un abri chauffé.

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

- Il est recommandé d'utiliser des produits pour piscine seulement.
- Surveillez le niveau de l'eau de la piscine lors de pluies abondantes pendant l'automne. Vous devez maintenir le niveau de 45 à 50 cm ou 18 po à 20 po sous l'écumoire.
- Voir à ce que le tour de la piscine ne soit pas encombré de neige ou glace excessive pour faciliter le drainage au printemps.
- Les filets à feuilles doivent être utilisés avec un système de support. Si vous désirez le laissez durant l'hivers, veuillez à desserrer le filet avant le gel. Par contre, nous recommandons de le retirer pendant l'hiver.

418 722-7311 (Rimouski)

418 860-5102 (Rivière-du-Loup)

Maître Piscinier

Noréa
Au coin du feu